

FDXM-F9

Energetska učinkovitost do

A+

Komfor na nevidljiv način

- › Jedinica je diskretno skrivena u stropu što omogućava kvalitetnu opskrbu čistim zrakom
- › Suhi program omogućuje smanjenje razine vlage bez promjene sobne temperature
- › Samočišćeći filter osigurava maksimalnu učinkovitost, komfor i pouzdanost redovnim čišćenjem filtera
- › Višezonska kutija omogućuje zasebno upravljanje klimatizacijom u više prostorija sa jedne unutarnje jedinice
- › Pomoću aplikacije Daikin Online Controller (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije neovisno o tome gdje se nalazite



Cijene		FDXM + RXM	25F9 + 25R	35F9 + 35R	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Cijena seta bez PDV-a		KM	2.179,-	2.667,-	3.684,-	4.573,-
Cijena seta s PDV-om		KM	2.550,-	3.120,-	4.310,-	5.350,-
Energetska učinkovitost		FDXM + RXM	25F9 + 25R	35F9 + 35R	50F9 + 50R	60F9 + 60R
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,0	1,4/3,4/3,8	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/6,5
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,2/4,5	1,4/4,0/5,0	1,7/5,8/6,0	1,7/7,0/7,1
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A ⁺	A	A ⁺	A
	Učin Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,26	5,77	5,56
	η _{s,c}	%			-	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	148	226	303	378
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A ⁺		A ⁺	
	Učin Pdesign	kW	2,60	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A		4,24	3,88	3,93	3,80
	η _{s,h}	%			-	
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	858	1.046	1.424	1.693
Unutarnja jedinica		FDXM	25F9	35F9	50F9	60F9
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm		200 x750 x620	
Filter za zrak	Vrsta				Uklonjiv/periv	
Fan - External static pressure	Nom.	Pa	30		40	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Visoki	27/35		30/38	
	Grijanje	Niski/Visoki	27/35		30/38	
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač				BRC4C65	
	Žičani daljinski upravljač				BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52	
Vanjska jedinica		RXM	25R	35R	50R	60R
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm		550x765x285	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	46		48,0	
	Grijanje	Nom.	47		49,0	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.		-10~50	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.		-20~24	
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,78	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.		20	
	Sustav	Prednapunjeno	m		10	
	Visinska razlika	IU - OU	Max.		m	
			15		20	
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A			13	

(1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem. Napomena: funkcije rotacije u radu i back up rade samo uz određene unutarnje jedinice i Sky Air Alpha vanjske jedinice. Žičani daljinski upravljač mora biti spojen na unutarnju jedinicu kako bi mogao upravljati Residential Controllerom.

