

FVXM-F

Energetska učinkovitost do

A++

Jedinica koja sluša sve vaše potrebe i pruža savršenu klimu u vašem domu 24 sata svih 7 dana u tjednu.

- › Zaboravite na hladna stopala, uživajte u toplom istrujavanju zraka u razni poda
- › Dovoljno kompaktna kako bi stala u prostor ispod prozora
- › Okomito pomicanje lamela omogućava jednoliku distribuciju zraka
- › Tiha jedinica koja vam neće smetati ni na koji način



Cijene	FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R
Cijena seta bez PDV-a	KM	2.564,-	3.017,-	3.906,-
Cijena seta s PDV-om	KM	3.000,-	3.530,-	4.570,-

Energetska učinkovitost	FVXM + RXM	25F + 25R	35F + 35R	50F + 50R		
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1	
Prijeljučna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,60	1,09	1,55
	Grijanje	Nom.	kW	0,77	1,19	1,60
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti			A++		
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
	SEER			7,20	6,43	6,80
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	120	190	257
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti			A+		
	Učin	Pdesign	kW	2,40	2,90	4,20
	SCOP/A			4,56	4,00	
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	737	1.015	1.471

Unutarnja jedinica	FVXM	25F	35F	50F		
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	600x700x210		
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv/periv		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	23/26/38	24/27/39	32/36/44
	Grijanje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	23/26/38	24/27/39	32/36/45

Vanjska jedinica	RXM	25R	35R	50R		
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	550x765x285	734x870x373	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	46	49	48
	Grijanje	Nom.	dBA	47	49	49
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	°CDB	-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	°CWB	-15~18	
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg /TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52	R-32/675/0,115/0,780	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20	30
	Sustav	Prednapunjeno		m	10	-
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15	20
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A			13	

