

# Comfora (optimizirana za grijanje)

Energetska učinkovitost do

**A++**

Diskretna zidna jedinica koja pruža visoku učinkovitost i komfor

- › Diskretan, moderan prednji panel koji se lako postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- › Suhi program omogućuje smanjenje razine vlage bez promjene sobne temperature
- › Filter za pročišćavanje zraka uklanja 97% alergena tako da udišete samo čist zrak



(opcija)

Cijene		FTXTP + RXTP	25K + 25N8	35K + 35N8	
Cijena seta bez PDV-a		KM	3.248,-	3.427,-	
Cijena seta s PDV-om		KM	3.800,-	4.010,-	
Energetska učinkovitost		FTXTP + RXTP	25K + 25N8	35K + 35N8	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	0,70/2,50/4,00	0,70/3,50/4,40	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	0,80/3,20/6,20	0,80/4,00/6,70	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom.	0,57	0,92	
	Grijanje	Nom.	0,65	0,90	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,50
	SEER			7,10	7,20
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	123	170
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A++		
	Učin	Pdesign	kW	2,50	3,00
	SCOP/A			4,98	4,81
	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	703	873
Unutarnja jedinica		FTXTP	25K	35K	
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	285x770x225	
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv/periv	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	21/26/43	
	Grijanje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	21/26/43	
Vanjska jedinica		RXTP	25N8	35N8	
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	551x763x312	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	48	
	Grijanje	Nom.	dBA	49	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB	-25~18
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg /TCO <sub>2</sub> Eq	R-32/675/1,1/0,75	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	15

