


# Kanalna podna jedinica

Jedinica namijenjena za ugradnju u zid

- › Kombinacija sa split vanjskim jedinicama idealna je za male trgovine, urede ili stambene primjene.
- › Neprimjetno se uklapa u svaki interijer: vidljive su samo usisne i istrujne rešetke
- › Zahtjeva vrlo malo prostora za ugradnju jer je duboka samo 200mm
- › Visoki ESP omogućuje fleksibilnu ugradnju



Cijene	FNA + RXM	25A9 + 25R	35A9 + 35R	50A9 + 50R	60A9 + 60R
Cijena seta bez PDV-a	KM	2.590,-	3.145,-	3.829,-	4.410,-
Cijena seta s PDV-om	KM	3.030,-	3.680,-	4.480,-	5.160,-

Energetska učinkovitost		FNA + RXM	25A9 + 25R	35A9 + 35R	50A9 + 50R	60A9 + 60R	
Rashladni učin	Nom.	kW	2,60	3,40	5,00	6,00	
Učin grijanja	Nom.	kW	3,20	4,00	5,80	7,00	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,68	1,10	1,48	2,22
	Grijanje	Nom.	kW	0,80	1,15	1,74	2,25
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+			A	
		Pdesign	kW	2,60	3,40	5,00	6,00
	SEER		5,68	5,70	5,77	5,56	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	160	209	303	378	
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+				
		Pdesign	kW	2,80	2,90	4,00	4,60
SCOP/A			4,24	4,05	4,09	4,16	
Godišnja potrošnja energije	kWh	924	1002	1369	1547		
Nominal efficiency	EER		3,80	3,09	3,38	2,70	
	COP		4,00	3,48	3,34	3,11	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	-	-	-	-	
	Energy labeling Directive Hlađenje/Grijanje		-	-	-	-	

Unutarnja jedinica		FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	620 / 720(2)x750x200		620 / 720(2)x1.150x200	
Težina	Jedinica		23		30	
Filter za zrak	Vrsta		Umrežena smola protiv plijesni			
Fan - Air flow rate	Hlađenje	Visoko/Nisko	8,7/7,3		16,0/13,5	
	Grijanje	Visoko/Nisko	8,7/7,3		16,0/13,5	
Fan - External static pressure	High/Nom./Maximum available/High		48/30/-		49/40/-	
Razina zvučne snage	Hlađenje		53		56	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoki/Niski način rada	33/28		36/30	
	Grijanje	Visoki/Niski način rada	33/28		36/30	
Radna tvar	Tip		R-32 / R-410A			
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač		BRC4C65			
	Žičani daljinski upravljač		BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52			
Napajanje	Faza / Frekvencija / Napon		1~ / 50/60 / 220-240/220			

Vanjska jedinica		RXM	25R	35R	50R	60R
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	550x765x285		734x870x373	
Težina	Jedinica		32		49	
Razina zvučne snage	Hlađenje		59	61	62	63
	Grijanje		59	61	62	63
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nisko/Visoko	46/-	49/-	48/44	
	Grijanje	Nisko/Visoko	47/-	49/-	49/45	
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.		-10~46	
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.		-15~18	
Radna tvar	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO <sub>eq</sub>	R-32/0,76/0,52/675,0		R-32/1,15/0,78/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Dimenzije priključka	Tekućina	OD	6,35		6,35	
	Plin	OD	9,50		12,7	
	Duljina cijevi	OU - IU Max.	20,0		30	
	Sustav	Prednapunjeno	10,0		-	
	Dodatno punjenje radne tvari		0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)		20,0	
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon		1~/50/220-240			
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A	13		16	

(1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacрте.