

Perfera FTXM-R

Energetska učinkovitost do

A+++
NOVO

Suvremen komfor u kombinaciji s elegantnim europskim dizajnom

- › Visoka energetska učinkovitost; do A+++ u hlađenju i grijanju
- › Heat boost: ubrzano zagrijavanje prostora pri pokretanju
- › Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji, te silver alergeni filteru
- › Ugrađen Daikin Residential Controller, spojiv na usluge glasovnog upravljanja
- › Bežumani rad: do 19dBa zvučnog tlaka
- › Višezonski senzor pokreta detektira prisutnost ljudi u prostoriji i sprječava izravno strujanje zraka u njihovom smjeru
- › Dostupno u mono i multi-split opciji



Cijene	FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R+ 60R	71R + 71R
Cijena seta bez PDV-a	KM		2.154,-	2.282,-	2.726,-	3.111,-	3.359,-	3.957,-	4.726,-
Cijena seta s PDV-om	KM		2.520,-	2.670,-	3.190,-	3.640,-	3.930,-	4.630,-	5.530,-

Energetska učinkovitost		FTXM + RXM	CTXM15R	20R + 20R	25R + 25R	35R + 35R	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R	
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/1,2	
Prijelazna snaga	Hlađenje	Nom.		0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34	
	Grijanje	Nom.		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	A+++		A++		A+			
	Učin	Pdesign		kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER					8,65		7,85	7,41	6,90	6,20
	Godišnja potrošnja energije			kWh/a	81	101	137	187	236	304	401
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	A+++		A++		A+			
	Učin	Pdesign		kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A					5,10		4,71		4,30	4,10
	Godišnja potrošnja energije			kWh/a	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

Unutarnja jedinica			FTXM	CTXM15R	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	295x778x272					299x998x292			
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv/periv								
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	19/25/41		19/29/45		21/30/45	27/36/44	30/37/46	32/38/47	
	Grijanje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39	21/29/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46		

Vanjska jedinica			RXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R	
Dimenzije	Jedinica	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285			734x870x373			734x954x401	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom.	dBA	46		49	48		47		
	Grijanje	Nom.	dBA	47		49	49		48		
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	-10~50°C							
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.	-20~25°C							
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52			R-32/675/0,1,10/0,750	R-32/675/0,1,15/0,780			
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	20			30				
	Sustav	Prednapunjeno	m	10			-				
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	15			20				

