

Perfera FVXM-A

Energetska učinkovitost do

A+++

NOVO

Atraktivna podna jedinica osigurava savršenu kvalitetu zraka u prostoru

- › Moderan dizajn
- › Visoka energetska učinkovitost; do A+++ u hlađenju i A++ grijanju
- › 3 jedinstvene značajke: ubrzano zagrijavanje prostora, grijanje u razini poda i isijavanje topline
- › Dvostruko istrujavanje zraka za kvalitetniju distribuciju
- › Svjež, čist zrak zahvaljujući Daikin Flash Streamer tehnologiji
- › Ugrađen Daikin Residential Controller, spojiv na usluge glasovnog upravljanja
- › Bežuman rad: do 19dBa zvučnog tlaka



(1) spojivo sa multi vanjskim jedinicama sa 2 i 3 priključka

Cijene	C/FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R	35A + 35R	50A + 50R
Cijena seta bez PDV-a	KM	-	2.598,-	3.051,-	3.957,-
Cijena seta s PDV-om	KM	-	3.040,-	3.570,-	4.630,-

Energetska učinkovitost	C/FVXM + RXM	CVXM20A	25A + 25R	35A + 35R	50A + 50R
Rashladni učin Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Učin grijanja Min./Nom./Max.	kW		1,3/3,4/4,7	1,4/4,5/5,8	1,4/5,8/8,1
Priključna snaga Hlađenje Nom.	kW		0,52	0,83	1,26
Grijanje Nom.	kW		0,75	1,18	1,49
Hlađenje Oznaka energetske učinkovitosti		Dostupno za primjenu jedino u multi kombinacijama	A+++	A++	
Učin Pdesign	kW		2,40	3,40	5,00
SEER			8,55	8,11	7,30
Godišnja potrošnja energije	kWh/a		98	147	240
Grijanje Oznaka energetske učinkovitosti			A++		A+
Učin Pdesign	kW		2,30	2,80	4,10
SCOP/A			4,65	4,63	4,31
Godišnja potrošnja energije	kWh/a		692	847	1.332

Unutarnja jedinica	C/FVXM	CVXM20A	25A	35A	50A
Dimenzije Jedinica VisinaxŠirinaxDubina	mm		600x750x238		
Filter za zrak Vrsta			Uklonjiv/periv		
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	20/25/38		20/25/39	27/31/44
Grijanje Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	21/25/38	19/25/38	19/25/39	29/35/46

Vanjska jedinica	RXM	25R	35R	50R
Dimenzije Jedinica VisinaxŠirinaxDubina	mm	550x765x285		734x870x373
Razina zvučnog tlaka Hlađenje Nom.	dBA	46	49	48
Grijanje Nom.	dBA	47	49	49
Radno područje Hlađenje Okolina Min.-Max.	°CDB	-10~43		
Grijanje Okolina Min.-Max.	°CWB	-15~18		
Radna tvar Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/0,76/0,52		R-32/675/0,115/0,780
Dimenzije priključka Duljina OU - IU Max.	m	20		30
cijevi Sustav Prednapunjeno	m	10		-
Visinska razlika IU - OU Max.	m	15		20
Struja - 50Hz Preporučeni osigurač (MFA)	A		13	

