


Podstropna jedinica

Za velike prostorije bez spuštenih stropova i slobodnog prostora na podu

- › Kombinacija sa split vanjskim jedinicama idealna je za male trgovine, urede ili stambene primjene
- › Idealno za ugodan protok zraka u širokim prostorijama zahvaljujući Coanda efektu: kut istrujavanja do 100°
- › Čak i prostorije sa stropom do 3,8m se mogu vrlo lako zagrijavati ili hladiti bez gubitka učina
- › Jedinica prikladna za novogradnju i renovirane prostore
- › U kombinaciji s Bluevolution tehnologijom, smanjuje utjecaj na okoliš do 68% u usporedbi s R-410A, što izravno dovodi do smanjenja potrošnje energije zahvaljujući svojoj visokoj energetske učinkovitosti, a uz to smanjuje potrebu punjenja radnom tvari i do 16 %



Cijene	FHA + RXM	35A9 + 35R	50A9 + 50R	60A9 + 60R
Cijena seta bez PDV-a	KM	3.265,-	3.761,-	4.350,-
Cijena seta s PDV-om	KM	3.820,-	4.400,-	5.090,-

Energetska učinkovitost		FHA + RXM	35A9 + 35R	50A9 + 50R	60A9 + 60R	
Rashladni učin	Nom.	kW	3,40	5,00	5,70	
Učin grijanja	Nom.	kW	4,00	6,00	7,20	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom.	0,91	1,56	1,73	
	Grijanje	Nom.	0,98	1,79	2,17	
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++		A+	
		Pdesign	kW	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,24	5,92	6,08
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije	kWh	191	295	328
		Oznaka energetske učinkovitosti	A+			A
		Pdesign	kW	3,10	4,35	4,71
	SCOP/A		4,43	3,86	3,87	
	Godišnja potrošnja energije	kWh	979	1.578	1.704	

Unutarnja jedinica		FHA	35A9	50A9	60A9
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	235x960x690	235x1.270x690
Težina	Jedinica		kg	24,0	25,0
Filter za zrak	Vrsta			Umrežena smola	
Ventilator	Protok zraka	Hlađenje	Nisko/Srednje/Visoko	m ³ /min	10,0/11,5/14,0
		Grijanje	Nisko/Srednje/Visoko	m ³ /min	10,0/11,5/14,0
Razina zvučne snage	Hlađenje			dB	53
				dB	54
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Visoki način rada		dB	31/36
		Grijanje	Nom./Visoki način rada		dB
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač				BRC7GA53 / BRC7GA56
		Žičani daljinski upravljač			BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon		Hz/V		1~/50/220-240

Vanjska jedinica		RXM	35R	50R	60R
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	550x765x285	734x870x373
Težina	Jedinica		kg	32	49
Razina zvučne snage	Hlađenje			dB	61
				dB	62
Radno područje	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CDB	-10~46
		Okolina	Min.~Max.	°CWB	-15~18
Radna tvar	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO _{eq}		R-32/0,76/0,52/675,0	R-32/1,15/0,78/675,0
Dimenzije priključka	Tekućina	OD	mm	6,35	6,35
	Plin	OD	mm	9,50	12,7
	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20,0
	Dodatno punjenje radne tvari		kg/m		0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	m	20,0
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon		Hz/V		1~/50/220-240
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A	13	16

(1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacрте.