


Potpuno ravna kazetna jedinica

Jedinstven dizajn na tržištu koji se potpuno uklapa u spuštenu strop

- › Potpuno se uklapa u standardne arhitektonske stropne ploče, ostavljajući samo 8 mm
- › Izvanredan spoj dizajna i inženjerske izvrsnosti s elegantnom završnom obradom u bijeloj boji ili u kombinaciji srebrne i bijele
- › U kombinaciji s Bluevolution tehnologijom smanjuje utjecaj na okoliš do 68% u usporedbi s R-410A
- › Dva opcionalna inteligentna senzora poboljšavaju energetske učinkovitost i komfor



- › Pojedinačno upravljanje lamelama: fleksibilnost koja omogućuje prilagodbu svakoj sobi bez promjene lokacije jedinice!



Cijene (uključuje dekorativni panel BYFQ60CW)	FFA + RXM	25A9 + 25R	35A9 + 35R	50A9 + 50R	60A9 + 60R
Cijena seta bez PDV-a	KM	2.983,-	3.402,-	4.068,-	4.974,-
Cijena seta s PDV-om	KM	3.490,-	3.980,-	4.760,-	5.820,-

Energetska učinkovitost		FFA + RXM	25A9 + 25R	35A9 + 35R	50A9 + 50R	60A9 + 60R	
Rashladni učin	Nom.	kW	2,50	3,40	5,00	5,70	
Učin grijanja	Nom.	kW	3,20	4,20	5,80	7,00	
Prikjučna snaga	Hlađenje	Nom.	kW	0,55	0,89	1,54	1,87
	Grijanje	Nom.	kW	0,82	1,20	1,66	2,05
Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A++		A+		
		Pdesign	kW	2,50	3,40	5,00	5,70
		SEER		6,17	6,38	5,98	5,76
		Godišnja potrošnja energije	kWh	142	186	292	347
	Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+		A		
		Pdesign	kW	2,31	3,10	3,84	3,96
		SCOP/A		4,24	4,10	3,90	4,04
		Godišnja potrošnja energije	kWh	762	1.058	1.377	1.372

Unutarnja jedinica		FFA	25A9	35A9	50A9	60A9		
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	260x575x575					
Težina	Jedinica		16,0		17,5			
Filter za zrak	Vrsta		Umrežena smola					
Dekorativni panel	Model		BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B3					
	Boja		Bijeli (N9,5)/Srebrni i bijeli (RAL9010)/Euro-raster dizajn					
	Dimenzije	VisinaxŠirinaxDubina	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700					
Ventilator	Protok zraka	Hlađenje	Nisko/Srednje/Visoko	m ³ /min	6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	7,5/10,0/12,0	9,5/12,5/14,5
		Grijanje	Nisko/Srednje/Visoko	m ³ /min	6,5/8,0/9,0	6,5/8,5/10,0	7,5/10,0/12,0	9,5/12,5/14,5
Razina zvučne snage	Hlađenje			dBA	48	51	56	60
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Niski/Visoki način rada		dBA	25,0/31,0	25,0/34,0	27,0/39,0	32,0/43,0
	Grijanje	Niski/Visoki način rada		dBA	25,0/31,0	25,0/34,0	27,0/39,0	32,0/43,0
Upravljački sustavi	Infracrveni daljinski upravljač		BRC7EB530W (standardni panel) / BRC7F530W (bijeli panel) / BRC7F530S (sivi panel)					
	Žičani daljinski upravljač		BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52					
Napajanje	Faza/Frekvencija/Napon	Hz/V	1~/50/220-240					

Vanjska jedinica		RXM	25R	35R	50R	60R
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	550x765x285		734x870x373	
Težina	Jedinica		32		49	
Razina zvučne snage	Hlađenje		59	61	62	63
	Grijanje		59	61	62	63
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.~Max.	°CDB		
	Grijanje	Okolina	Min.~Max.	°CWB		
Radna tvar	Tip / Punjenje/ GWP	Punjenje: kg / TCO ₂ eq	R-32/0,76/0,52/675,0		R-32/1,15/0,78/675,0	
	Dimenzije priključka	Tekućina	OD	mm	6,35	6,35
Plin		OD	mm	9,50	12,7	
Napajanje	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	m	20,0	30
	Sustav	Prednapunjeno		m	10,0	-
Napajanje	Dodatno punjenje radne tvari	kg/m	0,02 (kada duljina cijevi prelazi 10m)			
	Visinska razlika IU - OU	Max.	m			
Struja - 50Hz	Faza/Frekvencija/Napon	Hz/V	1~/50/220-240			
	Preporučeni osiguravač (MFA)	A	13		16	

Opcije: (1) S žičanim daljinskim upravljačem; (2) S bežičnim daljinskim upravljačem; (3) Sa Sky Air Alpha serijom; (4) MFA se koristi za izbor prekidača strujnog kruga i prekidača pogreške pri uzemljenju (prekidač propuštanja uzemljenja). Za više informacija o kombinacijama molimo Vas da pogledate električne nacрте.