

Sensira FTXC-C

Energetska učinkovitost do

A++

Primjenom najnovije tehnologije pruža vrhunsku učinkovitost i izvrstan komfor

- › Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- › Stvara ugodno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetska učinkovitost
- › Pomoću aplikacije Daikin Residential Controller (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije

NOVO



(opcija)

Cijene	FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C
Cijena seta bez PDV-a	KM	906,-	983,-	1.051,-	1.577,-	1.919,-	2.615,-
Cijena seta s PDV-om	KM	1.060,-	1.150,-	1.230,-	1.845,-	2.245,-	3.060,-

Energetska učinkovitost		FTXC + RXC	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C	71C + 71C	
Rashladni učin	Min./Max.	kW	1,3/3,0		1,3/4,0	1,4/6,2	1,8/7,0	2,3/7,3	
Učin grijanja	Min./Max.	kW	1,3/4,0		1,3/4,8	1,36/6,6	1,48/8,0	2,3/9,0	
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti				A++			A	
	Učin	Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
	SEER			6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
	ηs,c		%			-			
Grijanje (srednja klimatska zona)	Godišnja potrošnja energije		kWh/a	106	132	175	276	340	459
	Oznaka energetske učinkovitosti					A++			A
	Učin	Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
	SCOP/A			4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81
	ηs,h		%			-			
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	594	700	732	1.236	1.354	2.334	

Unutarnja jedinica			FTXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	288x770x234			297x990x273		
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv/periv					
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBa	20/26/38		21/26/39	29/33/45	30/38/46	

Vanjska jedinica				RXC	20C	25C	35C	50C	60C	71C
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Visoko	dBa	45		46	51	54		
Radno područje	Hlađenje	Okolina	Min.-Max.	10~46			-10~46			
	Grijanje	Okolina	Min.-Max.				-15~18			
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje		kg/TCO,Eq	R-32/675,0/0,550/0,371		R-32/675,0/0,750/0,506	R-32/675,0/1,00/0,675	R-32/675,0/1,10/0,743	R-32/675,0/1,15/0,776	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU	Max.	20		30				
	Sustav	Bez dopunjavanja	m			8				
	Visinska razlika	IU - OU	Max.	15		20				
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)		A			16				

