

Sensira FTXF-C/A

Energetska učinkovitost do

A++

Primjenom najnovije tehnologije pruža vrhunsku učinkovitost i izvrstan komfor

- › Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve interijere
- › Stvara ugodno okruženje pri čemu zadržava izvrsnu energetska učinkovitost
- › Pomoću aplikacije Daikin Residential Controller (opcija) možete upravljati svojim sustavom i pratiti potrošnju energije



Cijene	FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Cijena seta bez PDV-a	KM	1.030,-	1.107,-	1.184,-	1.419,-	1.778,-	2.162,-	2.949,-
Cijena seta s PDV-om	KM	1.205,-	1.295,-	1.385,-	1.660,-	2.080,-	2.530,-	3.450,-

Energetska učinkovitost		FTXF + RXF	20C + 20C	25C + 25C	35C + 35C	42C + 42C	50A + 50B	60A + 60B	71A + 71A
Rashladni učin	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Učin grijanja	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0
Prikjučna snaga	Hlađenje	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-
	Grijanje	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti					A++			A
	Učin Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,22		6,50	6,21	6,15	5,15
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	113	141	197	226	282	342	483
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti					A+			A
	Učin Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,11		4,30	4,06		3,81
	Godišnja potrošnja energije	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.653	2.278

Unutarnja jedinica			FTXF	20C	25C	35C	42C	50A	60A	71A
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	286 x770 x225				295 x990 x263		
Filter za zrak	Vrsta			Uklonjiv/periv						
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	20/25/39	20/26/40	20/27/43	22/30/45	31/34/43	33/36/45	34/37/46
	Grijanje	Tihi način rada/Niski/Visoki	dBA	21/28/39	21/28/40	21/29/40	22/28/44	30/33/42	32/35/44	33/36/45

Vanjska jedinica			RXF	20C	25C	35C	42C	50B	60B	71A
Dimenzije	Jedinica	VisinaxŠirinaxDubina	mm	550x658x275				734x870x373		
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje	Nom./Visoko	dBA	-/46		-/48		47/-	49/-	52/-
	Grijanje	Nom./Visoko	dBA	-/47		-/48		49/-		52/-
Radno područje	Hlađenje	Okolina Min.-Max.	°CDB	-10~46						
	Grijanje	Okolina Min.-Max.	°CWB	-15~18						
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}		R-32/675,0/0,450/0,300		R-32/675,0/0,550/0,370		R-32/675,0/0,750/0,510	R-32/675/0,90/0,61	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi	OU - IU Max.	m	20				30		
	Visinska razlika	IU - OU Max.	m	12,0				20		
Struja - 50Hz	Preporučeni osigurač (MFA)	A		16						

