

# Ururu Sarara

Energetska učinkovitost

red dot design award  
winner 2013

A+++

Jedinica s jedinstvenom nagrađenom tehnologijom pročišćavanja zraka na 5 načina, iznimno niskim utjecajem na okoliš i niskom potrošnjom energije

- › Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje u jednoj jedinici
- › Samočišćenje filtera olakšava održavanje uz uštedu energiju i do 25%
- › 3D inteligentni senzor prisutnosti usmjerava protok zraka od ljudi čime se gubi osjet propuha
- › Protok zraka u 3 zone osigurava da pročišćen zrak dosegne i u najudaljenije dijelove prostorije



(hlađenje)

(opcija)

Cijene	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Cijena seta bez PDV-a	KM	4.632,-	4.880,-	5.726,-
Cijena seta s PDV-om	KM	5.420,-	5.710,-	6.700,-

Energetska učinkovitost	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Prikjučna snaga	Hlađenje Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Grijanje Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	92	136	203
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti		A+++	
	Učin Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Godišnja potrošnja energije kWh/a	831	1.100	1.427

Unutarnja jedinica	FTXZ	25N	35N	50N
Dimenzije Jedinica VisinaxŠirinaxDubina mm			295x798x372	
Filter za zrak Vrsta			Filter za automatsko čišćenje	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Tihi način rada/Niski/Nom./Visoki dBA	19/26/33/38	19/27/35/42	23/30/38/47
	Grijanje Tihi način rada/Niski/Nom./Visoki dBA	19/28/35/39	19/29/36/42	24/31/38/44

Vanjska jedinica	RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije Jedinica VisinaxŠirinaxDubina mm			693x795x300	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Visoko dBA	46	48	49
	Grijanje Visoko dBA	46	48	50
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.-Max. °CDB		-10~43	
	Grijanje Okolina Min.-Max. °CWB		-20~18	
Radna tvar Tip / GWP / Punjenje kg / TCO <sub>Eq</sub>			R-32/675/1,34/0,9	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi OU - IU Max. m		10	
	Visinska razlika IU - OU Max. m		8	
Struja - 50Hz Preporučeni osigurač (MFA)			16	

