

Ururu Sarara FTXZ

Zidna jedinica | Hlađenje, grijanje, pročišćavanje zraka, ventilacija, ovlaživanje i odvlaživanje

R-32

do
A+++

do
A+++



FTXZ-N



RXZ-N



ARC477A1



BRP069B42

Učinkovitost	Rad	Pročišćavanje zraka	Protok zraka	Kontrola vlažnosti	Upravljanje i određivanje rasporeda	Ostalo
 3	 FAN	 AIR PURIFIER	 3D	 HUMIDIFY	 DRY	 24h
 AUTO	 SLEEP	 STERILIZER	 SMO	 SMO	 SMO	 -20°C
			samo hlađenje		opcija	

	Cijene	FTXZ25N + RXZ25N	FTXZ35N + RXZ35N	FTXZ50N + RXZ50N
s PDV-om	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 3.487,50	€ 3.737,50	€ 4.312,50
	Cijena unutarnje jedinice	€ 1.212,50	€ 1.312,50	€ 1.512,50
	Cijena vanjske jedinice	€ 2.275,-	€ 2.425,-	€ 2.800,-
bez PDV-a	Cijena seta (unutarnja + vanjska jedinica)	€ 2.790,-	€ 2.990,-	€ 3.450,-
	Cijena unutarnje jedinice	€ 970,-	€ 1.050,-	€ 1.210,-
	Cijena vanjske jedinice	€ 1.820,-	€ 1.940,-	€ 2.240,-

Energetska učinkovitost	FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Rashladni učin	Min./Nom./Max. kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Učin grijanja	Min./Nom./Max. kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Priključna snaga	Hlađenje Min./Nom./Max. kW	0,11/0,41/0,88	0,11/0,66/1,33	0,11/1,10/1,60
	Grijanje Min./Nom./Max. kW	0,10/0,62/2,01	0,10/1,00/2,53	0,10/1,41/2,64
Hlađenje	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++	A+++	A+++
	Učin Pdesign kW	2,50	3,50	5,00
	SEER	9,54	9,00	8,60
	Oznaka energetske učinkovitosti kWh/a	92	136	203
Grijanje (srednja klimatska zona)	Oznaka energetske učinkovitosti	A+++	A+++	A+++
	Učin Pdesign kW	3,50	4,50	5,60
	SCOP/A	5,90	5,73	5,50
	Oznaka energetske učinkovitosti kWh/a	831	1.100	1.427

Tehnički podaci - unutarnja jedinica	FTXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	295x798x372	
Filter za zrak	Tip		Samočišćeći filter	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/27/35/42	23/30/38/47
	Grijanje Tihi/Niski/Srednji/Visoki	dBA	19/29/36/42	24/31/38/44

Tehnički podaci - vanjska jedinica	RXZ	25N	35N	50N
Dimenzije	Jedinica Visina x Širina x Dubina	mm	693x795x300	
Razina zvučnog tlaka	Hlađenje Visoki	dBA	48	49
	Grijanje Visoki	dBA	48	50
Radno područje	Hlađenje Okolina Min.-Max. °CDB		-10~43	
	Grijanje Okolina Min.-Max. °CDB		-20~24	
Radna tvar	Tip / GWP / Punjenje	kg / TCO _{Eq}	R-32/675/1,34/0,9	
Dimenzije priključka	Duljina cijevi OU - IU Max.	m	10	
	Visinska razlika IU - OU Max.	m	8	
Električno napajanje	Faza / Preporučeni osigurač (MFA)	A	1~ /16	

Daikin Hrvatska d.o.o.

Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska | Tel.: + 385 1 60 65 850 | e-mail: office@daikin.hr | www.daikin.hr

Ovaj letak izrađen je samo radi pružanja informacija i ne predstavlja obvezujuću ponudu za tvrtku Daikin Europe N.V. Tvrtka Daikin Europe N.V. pripremila je sadržaj ovog letka na osnovu svojih najboljih saznanja. Ne daje se nikakvo izričito ili prešutno jamstvo za cjelovitost, točnost, pouzdanost ili prikladnost sadržaja kao ni u njemu predstavljenih proizvoda i usluga za određenu svrhu. Specifikacije podliježu izmjenama bez prethodne najave. Daikin Europe N.V. izričito odbacuje svaku odgovornost za sve izravne ili neizravne štete, u najširem smislu, koje proizlaze iz ili su povezane s korištenjem i/ili tumačenjem ovog letka. Čitav je sadržaj zaštićen autorskim pravima tvrtke Daikin Europe N.V. Izdanje za Travanj 2024. Zadržavamo pravo na promjene grešaka u tisku i u modelima.